



防災

BCP



電源が必要な 屋外作業



御社の電源対策は充分ですか？



株式会社アスリテラ

ポータブルバッテリー電源

PVSシリーズ販売開始のご案内

屋外

屋内

NEW MODEL

屋外

NEW MODEL

ポータブルバッテリー電源

PVS+

POWER VALUE SAVER

ピーブイエスプラス

PVS+は、IP63等級相当の防塵・防水等級を備えたポータブルバッテリー電源です。設置工事などは不要ですので、さまざまな場所・場面で活躍します。

防塵・防水構造

日本国内設計・開発
IP63等級相当
大容量 1,539 Wh
増設時 合計 3,078 Wh



増設バッテリー

増設バッテリーを接続することで、蓄電容量を増設できます。増設バッテリーから先に消費されるため、増設バッテリーを入れ替えることで継続して使用することが可能です。



防水コンセント
防水コンセント(IPX3)を採用。使用時も防塵・防水性能を発揮できます。



漏電ブレーカー
漏電ブレーカーを採用。水回りでの漏電事故を防ぎます。



本体重量 約15kg 増設バッテリー重量 約9kg

使用時にも高い防塵・防水機能を発揮

POINT

IP63等級相当	粉塵・砂埃が舞う場面、イベントが開催できる程度の雨量で使用ができる性能
増設バッテリー接続可能	蓄電容量を合計3,078Whまで増量可能
小型軽量化	大きさはPVS-1346(屋内用)とほぼ同じ、PVS-3000(屋内用 約31.5kg)よりも約7.5kg軽量
従来機よりアップデートされた出力ポートを採用	・USB-C出力ポート ・ワイヤレス充電ポート
オプション(別売り)	・ソーラーパネル ・増設バッテリー※

※PVS+, 増設バッテリーをセットでご購入いただいた場合にはトrolley(台車)が付属します。

PRICE

販売価格(税別)

PVS+	増設バッテリー
680,000円	300,000円

●運送料はお見積り時に記載します。●販売価格に消費税は含まれておりません。

SPEC

一般社団法人 防災安全協会
防災製品等推奨品認証取得済モデル



電池種類	三元系リチウムイオン電池
蓄電容量	1,539Wh
蓄電容量(増設時)	3,078Wh
定格出力	1,200W
充電	コンセント、ソーラーパネル、シガーソケット(車内充電) ・AC充電アダプター: 約8時間 ・ソーラーパネル: (1枚)約9時間/(2枚)約5時間 ・車内充電(シガーソケット12V/10A): 約15時間 ・車内充電(シガーソケット24V/10A): 約8時間
出力	・AC出力(純正正弦波100V 50Hz/60Hz変更可能)x2 ・USB-A出力ポートx4 ・USB-C出力ポートx2 ・DC5521出力ポートx2 ・シガーソケットx1 ・ワイヤレス充電ポートx1 ・2pinソケットx1
防塵・防水等級	IP63等級相当 JIS C0920:2003
保護機能	・過電圧保護 ・短絡保護 ・過熱保護 ・過負荷保護 ・自動回復
技術認証	PSE, FCC, CE, UN38.3, ROHS
保証期間	3年

PVS 屋内用は、裏面をご覧ください



屋内

オリックス・レンテック株式会社



防災・BCP対策は蓄電池から
電気をためて元気を出そう

POWER VALUE SAVERは大容量・小型軽量なポータブルバッテリー電源です。
大型機種はキャスター付きで手軽に移動ができます。設置工事などは不要ですので、
さまざまな場所・場面で活躍します。

LINEUP

POWER VALUE SAVERは下記の安全規格をクリアしています。
安全規格: UN/DOT38.3、IEC62133、UL2054、MSDS
電気用品安全法などに基づく技術基準: IEC62133(2017)(JISC8712 2015)

一般社団法人 防災安全協会
防災製品等推奨品認証取得済モデル
PVS-192/462/1346/
2000B/3000/6000



メーカー型名	PVS-192	PVS-462	PVS-1346	PVS-2000B	PVS-3000	PVS-3000U	PVS-6000
	開いて充電 ソーラーパネル内蔵 アタッチケースタイプ	小型軽量でもパワフル仕様 さらにUPS機能搭載	IGBT、BMSテクノロジー搭載 リチウムイオンバッテリー搭載	AC出力2200W UPS機能搭載	大容量でポータブル	停電時もAC100V供給を継続 PVS-3000にUPS機能を追加	蓄電容量5,656Whを誇る フラッグシップモデル
本体重量	5.6kg	4.2kg	13kg	25kg	31.5kg	34kg	44.5kg
外観/サイズ感 (身長170cm)							
蓄電容量(Wh)	192	462	1,346	1,885	2,962	2,962	5,656
AC定格出力(W)	150	500	1,500	2,200 UPS: 1,500W	3,000	3,000 UPS: 1,500W	3,000
本体寸法(mm)	400(W)x110(D)x320(H)	340(W)x65(D)x200(H)	342(W)x177(D)x255(H)	303(W)x315(D)x518-980(H)	450(W)x250(D)x580-850(H)	450(W)x250(D)x580-850(H)	450(W)x250(D)x580-850(H)
電気機器の使用目安	スマートフォン 満充電 10W	約15回	約36回	約107回	約150回	約236回	約452回
	ノートPC 25W	約6時間	約14時間	約43時間	約60時間	約94時間	約180時間
	液晶テレビ 32型 60W	約2時間	約6時間	約17時間	約25時間	約39時間	約75時間
	投光器 30W	約5時間	約12時間	約35時間	約50時間	約78時間	約150時間
	扇風機 13W	約11時間	約28時間	約82時間	約116時間	約182時間	約348時間
販売価格(税別)	148,000円	148,000円	428,000円	680,000円	1,200,000円	1,380,000円	1,680,000円

●送料はお見積もり時に記載します。●販売価格に消費税は含まれておりません。

POINT

POWER VALUE SAVER
6つの「簡単」

- 持ち運び** 大容量でも小型軽量 大型機種はキャスター付きで手軽に移動できます
- 使用** オフィスやご家庭にあるコンセントと同様にご使用ください
- 充電** コンセントだけでなく 別売りソーラーパネルからも充電可能です
- 設置** ポータブル型のため 設置工事は必要ありません
- メンテナンス** 半年に1回程度 出力確認と充電をしてください
- 保管** 換気や風通しの良い環境で 直射日光を避けて保管してください

その他の特長

- ・200Whクラス~5,600Whクラスの豊富なラインアップ
- ・7年の長期保証期間
- ・日本国内で設計・開発
- ・カスタマイズも可能(200V対応、50/60Hz変更)



導入実績

PVCシリーズはさまざまな場所・場面で活躍します



オリックス・レンテック株式会社

本社: 〒141-0001 東京都品川区北品川5丁目5番15号 大崎ブライトコア

フリーコール (平日 9:00~17:00) **0120-97-4824** IP電話 **03-3473-8437**

●携帯・スマホからもご利用になれます。