


レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2021年 8月号

有効期限:2021年 9月30日

オリックス・レンテック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(当社で校正できない機器は別途お見積りします。)

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>

MG3700A

(型番コード 16052600)

ベクトル信号発生器

アンリツ

販売価格

400,000円

(メーカー定価 3,700,000円)



A801M202-4747R

(型番コード 21009600)

広帯域アンプ

R&K

販売価格

140,000円

(メーカー定価 1,400,000円)



ML2438A

(型番コード 03069200)

パワーメーター 2CHタイプ

アンリツ

販売価格

180,000円

(メーカー定価 790,000円)



E4419B

(型番コード 03060300)

パワーメータ

キーサイト・テクノロジー

販売価格

170,000円

(メーカー定価 752,993円)



MODEL5000-XT

(型番コード 03125800)

パワーメータ

バード

販売価格

120,000円

(メーカー定価 502,000円)



S331E

(型番コード 12048000)

サイトマスタ

アンリツ

販売価格

250,000円

(メーカー定価 1,022,000円)



FSC6/06

(型番コード 07183300)

コンパクト・スペクトラム

アナライザ

ローデシュワルツ

販売価格

350,000円

(メーカー定価 1,386,000円)



8753ES

(型番コード 12023400)

ネットワークアナライザ

キーサイト・テクノロジー

販売価格

560,000円

(メーカー定価 1,439,000円)



980B

(型番コード 24082900)

プロトコルスコープ

カンタムデータ

販売価格

1,150,000円

(メーカー定価 4,099,500円)



33220A

(型番コード 18022800)

ファンクション
/任意波形・発生器

キーサイト・テクノロジー

販売価格

80,000円

(メーカー定価 360,842円)



レンタル測定器(通信)中古機器販売リスト 2021年 8月号

有効期限:2021年 9月30日

オリックス・レントック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(当社で校正できない機器は別途お見積りします。)



ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>


資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
デジタル変調信号発生器							
ベクトル信号発生器	アンリツ	MG3700A	16034600	なし	400,000	3,800,000	ベクトル信号発生器 250kHz~3GHz エージングレート:±1×10 ⁻⁷ /年, -140~+13dBm(0.01Hz分解能), 50Ω,N型, Op.001(ルビジウム基準発振器), 031(高速BER測定機能)
ベクトル信号発生器	アンリツ	MG3700A	16052600	なし	400,000	3,700,000	ベクトル信号発生器 250kHz~3GHz エージングレート:±1×10 ⁻⁷ /年, -140~+13dBm(0.01Hz分解能), 50Ω,N型, Op.002(メカニカルアッテネータ) MX370103A(CDMA2000 1xEV-DO IQproducer), MX370104A(Multi-carrier IQproducer)
ベクトル信号発生器	アンリツ	MG3700A	16079900	なし	400,000	4,100,000	ベクトル信号発生器 250kHz~3GHz エージングレート:±1×10 ⁻⁷ /年,-140~+13dBm(0.01Hz分解能), 50Ω,N型, Op.021:メモリ拡張512Mサンブル,MX370103A/04A/84A
ベクトル信号発生器	アンリツ	MG3700A	16065900	なし	400,000	3,500,000	ベクトル信号発生器 250kHz~3GHz エージングレート:±1×10 ⁻⁷ /年,-140~+13dBm(0.01Hz分解能), 50Ω,N型, Op.002(メカニカルアッテネータ), 021(メモリ拡張512M)
RF信号発生器							
シンセサイズド・信号発生器	キーサイト・テクノロジー	8648C	16003900	なし	250,000	1,307,217	シンセサイズド・信号発生器 9kHz~3200MHz,分解能1Hz,安定度5×10 ⁻⁷ /年(Op.1E5), 出力レベル-136~+13dBm,AM/FM/φM,50Ω,N型,GPIB付, Op.1E5(高安定タイムベース),ABJ(和文マニュアル)
F/Vコンバータ							
F/Vコンバータ	小野測器	FV1500	04017300	なし	40,000	220,000	入力:BNC 入力電圧AC0.3Vpp~30Vpp DC:Lo +1V以下,Hi4~30V,フィルタOFF/20kHz/120kHzローパスフィルタ,入カインピーダンス2.2kΩ,入力周波数0.2Hz~320kHz,出力:BNC D/A分解能16bit,フィルタOFF/3Hz/10Hz/1kHz切替ローパスフィルタ,電圧出力0~10V,±5V,±10V,電流出力0~16mA/4~20mA,バルス出力:BNC 出力端子電圧 Lo +1V以下,Hi +4.5V以上,負荷抵抗100kΩ以上
RFパワーアンプ							
広帯域アンプ	R&K	A801M202-4747R	21009600	なし	140,000	1,400,000	800MHz~2GHz,利得:47dB,出力50W,コネクタ:SMA(メス)※入出力
RFパワーアンプ9K-250MHZ	ボン・エレクトロニク	BSA0125-75	21007100	なし	180,000	2,659,000	9kHz~250MHz,利得:48.8dB,出力:75W,コネクタ:N(メス)※入出力
RFパワーメータ(終端型)							
パワーメータ	アンリツ	ML2437A	03053400	なし	120,000	463,000	パワーメータ,1ch サンプリング:31.25kS/s,VBW:100kHz 制御I/F:GPIB,RS232 付属品:センサケーブル1.5m
パワーメータ 2CHタイプ	アンリツ	ML2438A	3069200	なし	180,000	790,000	パワーメータ,2ch サンプリング:31.25kS/s,VBW:100kHz 制御I/F:GPIB,RS232 付属品:センサケーブル1.5m×2
パワーメータ	キーサイト・テクノロジー	E4418B	03060200	なし	110,000	494,028	EPMシリーズアベレージパワーメータ,1ch 制御I/F:GPIB,RS232/422 付属品:11730A(センサケーブル1.5m) ABJ(和文取説)
パワーメータ	キーサイト・テクノロジー	E4419B	03060300	なし	170,000	752,993	EPMシリーズアベレージパワーメータ,2ch 制御I/F:GPIB,RS232/422 付属品:11730A(センサケーブル1.5m)×2
RFパワーメータ(通過型)							
パワーメータ	バード	MODEL5000-XT	03125800	なし	120,000	502,000	デジタルパワーメータ(別途パワーセンサ・エレメントが必要です。シリアル接続も可能) Op.5014(USB接続通過型)パワーセンサソケット, QCコネクタ:7/16(メス:4240-344)-(オス:4240-363), 5000-035(ハードキャリングケース)

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2021年 8月号

有効期限:2021年 9月30日

オリックス・レントック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(1,000円 税抜)となります。(当社で校正できない機器は別途お見積りします。)

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
デジタル無線機テスタ/シグナルアナライザ							
シグナルアナライザ	アンリツ	MS2691A	07188300	なし	450,000	9,142,000	シグナルアナライザ 周波数範囲:50Hz~13.5GHz, 分解能帯域幅:1Hz~1MHz(1-3シーケンス), 最大振幅測定範囲:-152.5dBm~+30dBm, エージングレート:±1×10 ⁻⁷ /年,50Ω,N(メス), GPIO,USB(4ポート),10/100/1000BASE-T, Op.001(ルビジウム基準発振器),003(プリセクタ下限拡張), 008(6GHzプリアンプ),MX269020A,MX269030A, 付属品:MA24106A,Z1166A,B0633A,MX703721A (Op.010)
シグナルアナライザ	アンリツ	MS2691A	07201700	なし	450,000	9,142,000	シグナルアナライザ 周波数範囲:50Hz~13.5GHz, 分解能帯域幅:1Hz~1MHz(1-3シーケンス), 最大振幅測定範囲:-152.5dBm~+30dBm, エージングレート:±1×10 ⁻⁷ /年,50Ω,N(メス), GPIO,USB(4ポート),10/100/1000BASE-T, Op.001(ルビジウム基準発振器),003(プリセクタ下限拡張), 008(6GHzプリアンプ),MX269020A,MX269030A, 付属品:MA24106A,Z1166A,B0633A,MX703721A (Op.010)
シグナルアナライザ	アンリツ	MS2691A	07231600	なし	450,000	12,500,000	シグナルアナライザ 周波数範囲:50Hz~13.5GHz, 分解能帯域幅:1Hz~1MHz(1-3シーケンス), 最大振幅測定範囲:-152.5dBm~+30dBm, エージングレート:±1×10 ⁻⁷ /年,50Ω,N(メス),GPIO,USB(4ポート), 10/100/1000BASE-T Op.077/078:解析帯域幅拡張125MHz,020:ベクトル信号発生器, MX269028A/002:WLAN測定ソフト,MX269911A/001:WLAN IQPro
スペクトラムアナライザ							
コンパクト・スペクトラム・アナライザ	ローデシュワルツ	FSC6/06	07183300	なし	350,000	1,386,000	コンパクト・スペクトラム・アナライザ 9kHz~6GHz,-141~+20dBm, 分解能帯域幅:10Hz~3MHz, Op.B22:内蔵プリアンプ
スペクトラムアナライザ	ローデシュワルツ	FSL18	07162300	なし	760,000	4,493,000	コンパクト・スペクトラム・アナライザ 9K~18GHz,-130~+20dBm, 1×10 ⁻⁶ /年,50Ω,N型,分解能帯域幅:300Hz~10MHz, I/Q復調帯域幅:28MHz,LAN I/F, Op.B4:OCXO基準周波数・1×10 ⁻⁷ /年(FSL18標準搭載) B10:GPIO,B22:プリアンプ,B30:DC電源・12~28V,B31:NiMHバッテリーパック, K93:802.16e測定 K7:AM/FM/PM復調測定
スペクトラムアナライザ周辺機器							
プリセクタ内蔵ミリ波ミキサ	キーサイト・テクノロジー	11974V	07187100	なし	350,000	2,252,855	プリセクタ内蔵ミリ波ミキサ,8560シリーズ用,周波数レンジ:50~75GHz, 感度:-100dBm,(1989年11月1日以前にメーカー出荷された8566Bおよび全ての8562Aには使用できません,別途改造が必要となります) フランジ・サイズ:UG-385/U WR-15
プリセクタ内蔵ミリ波ミキサ	キーサイト・テクノロジー	11974U	07187300	なし	350,000	2,252,855	プリセクタ内蔵ミリ波ミキサ,8560シリーズ用, 周波数レンジ:40~60GHz,感度:-109dBm, (1989年11月1日以前にメーカー出荷された8566Bおよび全ての8562Aには使用できません,別途改造が必要となります) フランジ・サイズ:UG-383/U-M WR-19
電磁界モニタ							
低周波磁界強度測定器	ナルダS・T・S	ELT400	13023100	なし	380,000	850,000	低周波磁界強度測定器 周波数レンジ:1Hz~400kHz,センサ形状:等方性100cm ² コイル(X,Y,Z), 測定モード:ExposureSTD/FieldStrength, 測定レンジ:160%,1600%,32μT,320μT,8mT,80mT 国際ガイドラインICNIRP2010対応
ネットワークアナライザ							
ネットワークアナライザ	キーサイト・テクノロジー	8753ES	12023400	なし	560,000	3,564,000	ベクトルネットワークアナライザ 30kHz~3GHz,信号源内蔵,Sパラメータ・テストセット内蔵,50Ω,7mm,GPIO付,カラーディスプレイ
スカラーネットワークアナライザ	キーサイト・テクノロジー	8757D	12035600	なし	200,000	1,918,636	スカラーネットワークアナライザ 10MHz~110GHz,ディテクタ入力3ch,カラーディスプレイ
3.5mmフレキシブルケーブル	キーサイト・テクノロジー	85131E	12002400	なし	300,000	397,223	3.5mmテストポート・ケーブル

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2021年 8月号

有効期限:2021年 9月30日

オリックス・レントック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(当社で校正できない機器は別途お見積りします。)

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ケーブル/アンテナアナライザ							
サイトマスタ	アンリツ	S331E	12048000	なし	250,000	1,022,000	周波数範囲:2MHz~4GHz,周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50 Ω,N(メス) Op.OSLN50-1若しくは(OSLN50A-8(オープン/ショート/ロード) 15NNF50-1.5C(テストポートケーブル1.5m)
サイトマスタ	アンリツ	S331E	12055400	なし	250,000	1,038,000	周波数範囲:2MHz~4GHz,周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50 Ω,N(メス) Op.OSLN50-1(オープン/ショート/ロード), 15RNFN50-1.5-R(高耐久外装テストポートケーブル1.5m)
サイトマスタ	アンリツ	S331E	12075300	なし	250,000	1,044,000	周波数範囲:2MHz~4GHz,周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50 Ω,N(メス) Op.OSLN50-1(オープン/ショート/ロード), 15RNFN50-1.5-R(高耐久外装テストポートケーブル1.5m)
サイトマスタ	アンリツ	S331E	12076700	なし	250,000	1,022,000	周波数範囲:2MHz~4GHz,周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50 Ω,N(メス) Op.OSLN50A-8(オープン/ショート/ロード), 15NNF50-1.5C(テストポートケーブル1.5m)
サイトマスタ	アンリツ	S331L	12055900	なし	250,000	1,042,000	周波数範囲:2MHz~4GHz, Op.OSLN50-1(オープン/ショート/ロード)若しくはOSLN50A-8(オープン/ショート/ロード), 15RNFN50-1.5-R(高耐久外装テストポートケーブル1.5m), 760-256-R(運搬ケース)
サイトマスタ	アンリツ	S331L	12056200	なし	250,000	995,000	周波数範囲:2MHz~4GHz, Op.OSLN50-1若しくはOSLN50A-8(オープン/ショート/ロード), 15RNFN50-1.5-R(高耐久外装テストポートケーブル1.5m), 2000-1676-R(ソフトキャリングケース:標準添付品)
サイトマスタ	アンリツ	S331L	12073500	なし	250,000	995,000	周波数範囲:2MHz~4GHz, Op.OSLN50A-8(オープン/ショート/ロード),N(M),DC~8GHz, 15RNFN50-1.5-R(高耐久外装テストポートケーブル1.5m) 2000-1676-R(ソフトキャリングケース:標準添付品)
サイトマスタ	アンリツ	S331L	12077500	なし	250,000	1,042,000	周波数範囲:2MHz~4GHz, Op.OSLN50A-8(オープン/ショート/ロード), 15RNFN50-1.5-R(高耐久外装テストポートケーブル1.5m), 760-256-R(運搬ケース)
ファンクションジェネレータ/任意信号発生器							
ファンクション/任意波形発生器	キーサイト・テクノロジ	33220A	18022800	なし	80,000	360,842	ファンクション/任意波形ジェネレータ 1 μHz~20MHz(正/方), 500 μHz~5MHz(パルス), 1 μHz~200kHz(ランプ/三角), 1 μHz~6MHz(任意) 正/方/三/ランプ/ノイズ/任意波形,パルス, 10mVpp~10Vpp,50 Ω,BNC, AM/FM/FSK/バースト/PM/PWM変調機能, 電圧分解能:14ビット,GPIB/USB/Ethernet付, Op.001(外部クロック・リファレンス),ABJ(和文取説)
任意波形/ファンクションジェネレータ	テクトロニクス	AFG3022C	18039800	なし	100,000	358,800	2ch,正弦波/方形波/ランプ波/パルス波/その他/任意波形, 正弦波:1 μHz~25MHz,方形波:1 μHz~12.5MHz, ランプ波:1 μHz~250kHz,パルス波:1mHz~12.5MHz, その他:1 μHz~250kHz,任意波形:1mHz~12.5MHz AM/FM/PM/FSK/PWM変調, 垂直軸分解能:14ビット,10mVpp~10Vpp, 50 Ω,BNC, インタフェース:GPIB/LAN/USB ディスプレイ:5.6型,質量:4.5kg, 消費電力:120W未満 電源:100~240V/47~63Hz又は115V/360~440Hz
任意波形ジェネレータ	テクトロニクス	AWG70001A	18041900	1カ月	5,800,000	22,786,000	1ch,最高サンプル・レート50GS/s,出力周波数:20GHz, アナログ帯域:15GHz,波形メモリ長:16GB(Op.01)垂直分解能:10ビット, Windows7,4GBメモリ,500GBSSD,出力数:2コネクタ:SMA, インピーダンス:50 Ω,質量:16.78kg,消費電力:500W, Op.01(波形メモリ拡張16G),150(50GS/sサンプルレート), RFX(RFX100ソフトウェア),OFDM(OFDM信号生成)
光パワーメータ(ハンディ型)							
光パワーメータ	グレイテクノス	211A	03113500	なし	20,000	54,800	ハンディ光パワーメータ 適合ファイバ径:SM9/125~G162.5/125, 測定波長(nm):850/1310/1550,測定レンジ(dBm):-70~+5, 分解能:0.01dB,SCアダプタ標準付属 Op.180-ST(STアダプタ)/FC(FCアダプタ)/LC(LCアダプタ)
光アッテネータ							
光アッテネータモジュール	キーサイト・テクノロジ	81571A	03166800	なし	260,000	1,226,007	8163A/B用光アッテネータ・モジュール 1200~1700nm,SMF,分解能:0.001dB リターンロス:45dB,最大減衰量:60dB、アングルドコンタクト OP.81000NI(FC/APCコネクタ)/F)*2

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2021年 8月号

有効期限:2021年 9月30日

オリックス・レントック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(当社で校正できない機器は別途お見積りします。)

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
光パルス試験器(OTDR)							
OTDR	Viaviソリューションズ	126A-P0	03171000	なし	180,000	649,000	SmartOTDR126A-P0 E126AパッケージOTDR E126A-PC:SmartOTDR本体 1310/1550nm,35/33dB SC/PCコネクタ仕様,SmartLinkMapperソフトウェアオプション Op:E10VFL(可視光源オプション), E20HCASE1(ハードキャリングケース)
偏波測定器							
偏波スクランブラ	Fiberpro	PS155-A	03105800	なし	500,000	2,300,000	偏波スクランブラ λ=1.55μm帯 FC/PCコネクタ
光偏波コントローラ	キーサイトテクノロジー	11896A	03108400	なし	500,000	1,513,000	波長範囲:1.25~1.6μm,偏波消光比:>40dB, 偏波調節:0.18°,角距離調節精度:±0.18°,FC/PCコネクタ
ネットワーク試験機							
次世代ネットワーク同期解析装置	Calnex	PARAGON-ONE	32303200	なし	3,500,000	16,250,000	次世代ネットワーク同期解析装置 Paragon-ONEプラットフォーム 100M/1G.CAT.1588 PDV&Sync-E TIE meas Op.11: 10GbE Interface support, 213:Sync-E Wander and ESMC, 205:Wander Measurement, 206:Phase and Time Measurement,270:G.8275.1 272:G.8265.1&G.8275.2Profile, PFV:PFV PTP Field Verifier
アクセスワン・FE/GBE/ハ ンディL3テスト	NECネットエス アイ(株)	1071A	32221100	なし	50,000	296,000	アクセスワン・IPネットワークハンディテストレイヤ3 IPネットワーク対応, 回線品質測定(パケットロス、遅延、ゆらぎ、帯域),Pingによる接続確認, IPフレームループバック測定,IPv4/v6対応,簡易メッセージによる対話, 測定ポート:10/100/1000BASE-T,1000BASE-X(別途SFP必要), USBインタフェース搭載,4.3inchタッチパネル液晶,電源:単三乾電池×4本, Op.1925A:基本アクセスリキット
アクセスワン・光アクセサ リキット	NECネットエス アイ(株)	1926B	32282100	なし	25,000	114,000	アクセスワン用光アクセサリキット(LX)
トランスポートイーサネット テスト	VeEX	UX400	32274300	なし	1,500,000	16,130,000	VePAL UX400 Universal Test Platform(Z08-00-001P) Op.Z22-00-007P:(UX400 40GE/100GE Module), 499-05-212:(UX400 100GE Test Protocol), 499-05-236:(UX400 100GE PCS Analysis), 499-05-063:UX400 100GE/40GE Optical Lane BERT 499-05-086:UX400 100GE/40GE OneWay Latency Measurement 499-05-214:100GE Multiple Stream,499-05-235:100GE Loopback,499-05-085:100GE/40GE IP Connectivity, 499-05-239:100GE IPv6 Support,499-05-000:Reveal UX400 SCPI,C01-00-007G:(ソフトキャリングケース)
ハンドヘルドSDH/イーサ ネットテスト	VeEX	TX300E	32269800	なし	500,000	4,132,000	ハンドヘルドSDH/イーサネットテスト(Z04-00-002P) Op.Z66-00-058P:10G Optical and 8G Fibre Channel Interface,499-05-109:10G APS,499-05-124:STM64/ OC-192 Mapping,499-05-122:MX300 10GE LAN, 01-04-002G:10GBASE-LR(1310nm 10Knm)
光ネットワークテスト	Viaviソリューションズ	MTS5822P	32286800	なし	1,000,000	4,403,000	光ネットワークテスト(MTS5800V2:MTS5822P Dual1G Single10G) C5BT:Bluetooth Test,C5WIFI:WiFi Test, C5DUALPORT: Dual Port Test,C510M1GE:10/100/1000M Electrical and 100M/1GigE Optical Ethernet test, C510GELAN:10GigELAN,C510GEWAN:10GigEWAN, C5COS:Multiple Streams/COS test C5LS1588:IEEE1588 10M-1Gテストオプション, C5LSSYNCE:1GE SyncEテストオプション,6G OBSAL, C5SLAYER4:1GE L4 TCP/UDPテストオプション, C5LSCAPTURE:10M-1G パケットキャプチャオプション
光ネットワークテスト	Viaviソリューションズ	MTS5822P	32292000	なし	1,100,000	5,029,000	MTS5800V2 2ポートモデルパッケージ 1/10G Ethernet構成 (MTS5822P-1G-10GE-DL), C5LS1588:1GE IEEE1588試験オプション, C5LSSYNCE:1GE Optical Sync-E試験オプション, C5SLAYER4:1GE Layer4試験オプション, C5LSCAPTURE:1GE パケットキャプチャ機能オプション, C510GESYNCE:10GE Optical Sync-E試験オプション, C510GCAPTURE:10GE パケットキャプチャ機能オプション
光ネットワークテスト	Viaviソリューションズ	MTS8000	32253600	なし	150,000	787,816	光ネットワークテスター本体 EM8000bt:バッテリーモジュール付本体,E80HVTCol:TFTカラーディスプレイ,E80HDJSK:ハードディスクドライブ,E80CFAPP:トランスポートモジュールアプリケーションカード(トランスポートモジュール追加時必要), E80Llon:リチウムイオンバッテリー,E8000M02:ユーザーマニュアル, ML21128054:MTS8000TestingGuideマニュアル, E80HPWJP:150W電源/日本プラグ,C80Hcase5:ハードキャリングケース

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2021年 8月号

有効期限:2021年 9月30日

オリックス・レントック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(当社で校正できない機器は別途お見積りします。)

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>


資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ネットワーク試験機							
光ネットワークテスタ	Viaviソリューションズ	MTS8000	32255100	なし	150,000	806,972	光ネットワークテスタ本体 EM8000bt/バッテリーモジュール付本体。 E80HVTCol:TFTカラーディスプレイ,E80HDISK:ハードディスクドライブ, E80CFAPP:トランスポートモジュールアプリケーションカード(トランスポートモジュール追加時必要),E80Lion:リチウムイオンバッテリー, E8000M02:ユーザーマニュアル,C80Hcase5:ハードキャリングケース
光スペクトラムアナライザ	Viaviソリューションズ	OSA500	03126300	なし	600,000	2,575,045	MTS8000用スペクトラムアナライザ・モジュール 波長範囲:1250nm~1650nm,光チャネル数:256,波長精度:±10pm, ダイナミックレンジ:-70~20dBm,絶対精度:±0.5dB,コネクタ形状:SC
OTDRモジュール	Viaviソリューションズ	E8129VLR	32249100	なし	250,000	1,706,549	OTDRモジュール (MTS8000用) Very Long Range 43/42dB 1550/1625nm, コネクタ形状:SC
OTDRモジュール	Viaviソリューションズ	E8136VLR	32251100	なし	400,000	1,847,229	OTDRモジュール(MTS8000用) VeryLongRange 45/43/42dB 1310/1550/1625 コネクタ形状:SC 注意:MTS8000本体+E8100ユニット必要
10Gトランスポートモジュール	Viaviソリューションズ	C1010V2	32274600	なし	500,000	6,438,000	C1010V2:Dual Port 10G Capable MSAMv2-Ship(10/4G) CPXFP:XFP Physical Interface Module CPSFP:SFP Physical Interface Module CXFP-10G-3-1(XFP9.95G-11.1G&10GigE &10G FC,1310nm,10km,SR1) CXFP-10G-5-1(XFP8G-11.1G&10GigE &8/10G FC,1550nm,40km,IR2) CSFP-1G-CU(SFP10/100/1000M CopperRJ45) CSFP-2G5-3-1(SFP2.7G-155M&GigE&2G/1G FC,1310nm CTE1E3E4STM1E(E1/E3/E4/STM1e Test)
光ネットワークテスタ	Viaviソリューションズ	ONT601	32265400	なし	800,000	8,188,785	マルチポート・ネットワーク・テスタ(3076/11) 3076/63.03:10GIGE LAN(2ポート ソフトウェア), 3076/63.22:OTN 10.7/11.05/11.1G(2ポート ソフトウェア), 3076/63.37:OC192/STM-64 BERT(2ポート ソフトウェア)
光ネットワークテスタ	Viaviソリューションズ	ONT601	32275800	なし	900,000	9,652,000	マルチポート・ネットワーク・テスタ(3076/11) 3076/63.80:10GIGE LAN(4ポート ソフトウェア), 3076/63.82:OTN 10.7/11.05/11.1G(4ポート ソフトウェア), 3076/63.84:OC192/STM-64 BERT(4ポート ソフトウェア),
データオプティマイザ	アンリツ	MD1230B	32248100	なし	200,000	1,545,500	データオプティマイザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応(別途モジュール必要), 最大320ポート(100BASE-TX)/本体8台まで接続可能(HUBが必要), 本体スロット数:5, RS232C,イーサネット,USBポート×3,PS/2キーボードコネクタ, ビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WinXP, Op.03(イーサネット),Z0541A(USBマウス)
データオプティマイザ	アンリツ	MD1230B	32249400	なし	279,000	2,145,500	データオプティマイザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応(別途モジュール必要), 最大320ポート(100BASE-TX)/本体8台まで接続可能(HUBが必要), 本体スロット数:5,RS232C,イーサネット,USBポート×3, PS/2キーボードコネクタビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WinXP, Op.03(イーサネット),23(スバニングツリー/リンクアグリゲーション), 28(イーサネットOAM),Z0541A(USBマウス)
10M/100Mイーサネットモジュール	アンリツ	MU120101A	32135900	なし	180,000	1,200,000	MD1230A用10M/100Mイーサネットモジュール 10BASE-T/100BASE-TX対応,ポート数:8ポート, コネクタ:RJ45,全/半二重,キャパチャパッファ:8Mbyte/ポート
ギガビットイーサネットモジュール	アンリツ	MU120132A	32205300	なし	230,000	1,540,000	MD1230B用ギガビットイーサネットモジュール 1000BASE-SX/LX/LE/LR(SFPモジュール変換による), ポート数:8ポート(SFP),OP.01(クロック測定), G0136×4,G0137×4
10GBイーサモジュール	アンリツ	MU120138A	32244500	なし	930,000	6,250,000	MD1230B用10GBイーサモジュール 10GBASE-SR/10GBASE-LR(SFP+モジュールによる) ポート数:4ポート/SFP+(LC),OP.01(クロック測定) 別途SFP+モジュールが必要です。
SFP+LRモジュール	アンリツ	G0239A	32242900	なし	50,000	150,000	MU120138A用SFP+LRモジュール
XFPモジュール(1550nm)	アンリツ	G0195A	32279900	なし	100,000	556,500	XFPモジュール(1550nm)
CFP2-CFP4アダプタ	アンリツ	J1665A	32290600	なし	360,000	1,200,000	ネットワークマスタ(MT1000A, MT1100A)のCFP2スロットに挿入し、CFP4光モジュールを使用する為のアダプタ。

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2021年 8月号

有効期限:2021年 9月30日

オリックス・レントック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(当社で校正できない機器は別途お見積りします。)

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
誤り率測定器							
MP1800A用12.5GHzシンセサイザ	アンリツ	MU181000A	32238100	なし	210,000	1,400,000	MP1800A用12.5GHzシンセサイザ
12.5Gbit/sパルスパターン発生器	アンリツ	MU181020A	32238300	なし	480,000	3,250,000	MP1800A用ユニット,12.5Gbit/sパルスパターン発生器 Op.002(0.1~12.5Gbit/s),011(データ出力(0.25~2.5Vp-p),030(データ位相可変))
12.5Gbit/s誤り検出器	アンリツ	MU181040A	32244300	なし	400,000	2,610,000	MP1800A用ユニット,12.5Gbit/s誤り検出器 Op.002(0.1~12.5Gbit/s),030(クロック位相可変))
14Gbit/s誤り検出器	アンリツ	MU181040B	32293100	なし	630,000	3,745,000	MP1800A用ユニット,14Gbit/s誤り検出器 Op.002(0.1~14Gbit/s),020(クロック再生),030(クロック位相可変))
シリアルBERT	キーサイト・テクノロジー	N5980A	32253200	なし	1,000,000	3,803,202	シリアルBERT,155Mb/s~3.125Gb/s対応, 電機/光インターフェース,PRBS,K28.5パターン/クロック生成,クロック・データリカバリ機能 ※別途PC必要(Windows XP、USB2.0)
ケーブルキット	キーサイト・テクノロジー	N4871A	32267300	なし	95,000	272,030	3.5mm マッチドケーブルペア 50ps
SDH/SONET/ATMアナライザ							
ネットワークパフォーマンスステータ	アンリツ	MP1590B	32163400	なし	200,000	1,750,000	ネットワークパフォーマンスステータ 1.5Mbit/s~10.7Gbit/sのインターフェースに対応 Op.02(GP-IB),03(LAN) ユニットが別途必要です
ケーブルテスタ							
CABLEIQ配線検証テスタ	フルーク・ネットワークス	CIQ-100	32299100	なし	90,000	281,000	ケーブルタイプ:UTP・STP・FTP・SSTP・RG6・RG59・オーディオ・セキュリティ配線 検証オートテスト:10/100/1000BASE-T・VOIP・1394b・S100・TELCO・ワイヤーマップのみ・同軸
プロトコル/パスアナライザ							
マルチプロトコルアナライザ	ラインアイ	LE8200	32249300	なし	90,000	610,000	マルチプロトコルアナライザ 50bps~4.0Mbps, インタフェース:RS232C・RS422/485(RS-530), キャプチャメモリ:100MB,5.7インチカラーディスプレイ, Op:HDLC・SPIプロトコル解析OP-FW12Gインストール済み
USB2.0プロトコル・アナライザ	テレダイン・レクローイ・ジャパン	USBAT32-PRO	32268400	なし	250,000	800,000	Adviser T3(USB2.0プロトコルアナライザ) 解析ポート:1チャンネル(USB2.0 LS/FS/HS対応), レコーディングバッファ:1GB,キャリングケース付 ※別途制御用PC必要(OS:Windows XP,Vista,7 USB2.0ポート:2個以上あることが望ましい)
USB2.0プロトコル・アナライザ	テレダイン・レクローイ・ジャパン	USBTOS2A01-X	32262300	なし	200,000	620,000	Adviser T3 解析ポート:1チャンネル,レコーディングバッファ:1GB,キャリングケース付 ※別途制御用PC必要 (Windows 10/8.1/7) USB2.0ポート:2個以上あることが望ましい)
USB2.0プロトコル・アナライザ	テレダイン・レクローイ・ジャパン	USB-TZA2-V03-X	32288000	なし	650,000	2,060,000	Voyager M3x USB2.0 Advanced アナライザ/エキササイザ 解析ポート:1チャンネル(USB2.0 LS/FS/HS対応), レコーディングバッファ:1GB
USB2.0アダプタ	テレダイン・レクローイ・ジャパン	US004UAA-X	32113400	なし	700,000	2,880,000	USB2.0対応・プロトコルアナライザ USB2.0仕様(完全互換:480Mbps・12Mbps・1.5Mbpsサポート), レコーディングバッファ:128MB, 外部コネクタ:USBコネクタ・データコネクタ・AC電源 動作環境:Windows98/98SE・2000・NT4.0(USB必須)
USB3.0プロトコル・アナライザ	テレダイン・レクローイ・ジャパン	USBTOS3A01-X	32256900	なし	300,000	770,000	Adviser T3(USB3.0スタンダードプロトコルアナライザ) 解析ポート:1チャンネル(USB2.0&3.0 LS/FS/HS対応) レコーディングバッファ:2GB,キャリングケース付 ※別途制御用PC必要(OS:Windows XP,Vista,7 USB2.0ポート:2個以上あることが望ましい)
USB3.0プロトコル・アナライザ	テレダイン・レクローイ・ジャパン	USB-AT3-PRO	32263300	なし	350,000	1,190,000	Adviser T3(USB3.0 PRO プロトコルアナライザ) 解析ポート:1チャンネル(USB2.0&3.0 LS/FS/HS対応) 記録データのCSVエクスポート,リアルタイム情報表示, レコーディングバッファ:2GB,キャリングケース付 ※別途制御用PC必要(OS:Windows 7, 8.1,10 USB2.0ポート:2個以上あることが望ましい)

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2021年 8月号

有効期限:2021年 9月30日

オリックス・レントック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(当社で校正できない機器は別途お見積りします。)

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
プロトコル/バスアナライザ							
PCI-EXPRESS用プロトコルアナライザ	キーサイト・テクノロジー	E2960B	32244600	なし	1,500,000	14,017,917	PCI Express 2.0 プロトコルアナライザ/エキササイズ Op.N5540A(N2X 2スロットシャーシ), E2960B-LAN(USBtoLANアダプタ), N5306A(5Gb/s用アナライザモジュール), N5306A-G08(Gen2ReadyアナライザS/W x8forPCIe2.5Gb/s), N5309A(5Gb/s用ハーフサイズエキササイズモジュール), N5309A-E04(H/Sエキササイズ<SSMボードx4forPCIe2.5Gb/s), N5309A-EX1(Gen2Ready・エキササイズ<SSM@2.5Gb/s/W), N5309A-PTC(エキササイズS/WライセンスPTC), N5315A(5Gb/s用スロットインターポーザ)
PCI-EXPRESSミッドバスプローブ	キーサイト・テクノロジー	N4241A	32292100	なし	380,000	2,586,160	PCI-EXPRESSミッドバスプローブ
PCIEXPRESSアナライザ	テレダイン・レクロイ・ジャパン	PE061AAA-X	32292300	なし	6,000,000	30,750,000	PCI Express Summit T3-8 PCI Express3.0プロトコルアナライザ Gen3 x4 Op.PE106UIA-X(Gen3 x4 Interposer) PE010UCA-X(iPass Y-cable) PE062AGA-X(Licensed as a Gen3 x4 Exerciser,Device and Host Emulation,CLKREQ#) PE051UEA-X(PCI Express Test Platform,CLKREQ# and SRIS support) PE098SUA-A(ATs PCI Express3.0 Protocol Test Compliance License)
SAS/SATA1.5G/3Gバスアナライザ	テレダイン・レクロイ・ジャパン	SA1-31-2A	32233900	なし	360,000	1,195,000	SAS MASTER STX-131, SAS:3Gbps,SATA:1.5/3Gbps,バッファサイズ:512MB,1ポート(1リンク), ブリリガとポストリガで異なるフィルタ設定が可能, タイムスタンプ分解能:40bitタイム(1Dword),ホストPC接続:USB2.0
無線LAN環境調査用デバイス	サイレックス・テクノロジー	NX1	32301100	なし	28,000	79,800	無線LAN環境調査用デバイス NX-1 無線LAN環境調査(サーベイ)モード,スペクトラム・アナライザモード IEEE802.11a/b/g/n対応,情報収集・電波状況の視覚化 ※情報収集用に別途USBが必要,スペックはUSB2.0 USB3.0は対応不可
10/100/1000Base-T用TAP	ネットオプティクス	TP CU3	32272800	なし	48,000	160,000	10/100/1000Base-T用TAP
10/100/1000BASE-T用TAP	NetOptics	TP-CU3-ZD	32276300	なし	70,000	239,000	10/100/1000Base-T用TAP Zero Delay(電源オン/オフ時、パケットロス、遅延を起こさない)
MPEG2-TS解析装置	アストロデザイン	TS7815	32196800	なし	280,000	900,000	MPEG2-TSポータブルアナライザ TS入力:DVB-ASI(2系統),ビットレート/70Mbps(最大), TS出力:DVB-ASI(入力1のみスルーアウト), 入出力パケット:188および204バイト,PID単位でのビットレートモニター, リアルタイムPCRジッタ測定,PSI構造解析,PTS解析, TSエラー検出機能,TSキャプチャ機能, 外部モニター出力:D-sub15ピン,DVI-1,CFスロット
HDMIプロトコルアナライザ	アストロデザイン	VA1842	24079400	なし	1,000,000	3,850,000	HDMIプロトコルアナライザ(HDMI2.0対応) 各プロトコル計測(3D ARC, HDCP(Ver1.4/2.2),CEC, EDID等) Pixel Clock周波数:25~600MHz(DataRate:Max6Gbps), 音声サンプリング周波数:最大192kHz(8CH), Op.CTS, I2S, スルーモード対応BDX(外付け)
プロトコルスコープ	カンタムデータ	980B	24082900	なし	1,150,000	4,099,500	プロトコルスコープ(980Bベースユニット ユニット最大5スロット搭載可能 搭載ユニット/95-00103:DP1.2 HARDWARE MOD(2出力), 95-00104:DP1.2 VIDEO GEN SOFT, 95-00132:DP1.2MAIN LINK ANA, 95-00105:DP1.2 VIDEO ANA SOFT
プロトコルスコープ	カンタムデータ	980B	24083700	なし	1,800,000	8,061,500	HDMIプロトコルスコープ(980Bベースユニット 最大5スロット搭載可能) 95-00083(HDMIプロトコルアナライザ:300MHz), 95-0112(HDMI2.0プロトコルアナライザ:600MHz), 95-00111(DMI2.0 VIDEO GEN:600MHz), 95-00110(HDMI HDCP 2F, F), 95-00073(Encrypt Link Anlz 95-00108 (HDMI2.0 CTS EDID(#2)) 95-00130 (HDMI6G GEN HDCP2.2UP) 95-00122 (HDMI2.0 CTS SIN(#4))

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2021年 8月号

有効期限:2021年 9月30日

オリックス・レントック(株)ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗品などは対象外です。保証内容詳細はウェブサイト保証約款をご覧ください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(当社で校正できない機器は別途お見積りします。)

ご注文・お問い合わせはウェブサイトの「お問い合わせ」から、または営業担当者までお願いします。

<https://www.orixrentec.jp/>

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
デジタル放送用測定器/MPEG評価機器							
ビデオ・エレメンタリス トーム・アナライザ	テクトロニクス	MTS4EAV7	32287000	なし	670,000	2,716,000	HEVC/AVCビデオ/オーディオ・アナライザ, 構成:ソフトウェア(CD-ROM)+USB dongle, Op.(HEVC/HECV/H. 265コーデック)
MMT/TLVステーション	営電	1708A	24084700	なし	2,600,000	8,000,000	MMT/TLVステーション(記録再生機) MMT・TLV入力:RJ-45 1系統 1000BASE-T, MMT・TLV出力:RJ-45 1系統 1000BASE-T, 内蔵HDD容量:500GB, 時刻同期(NTP):RJ-45 1系統 100BASE-TX/10BASE-T
MMT/TLVステーション	営電	1708A	24087100	なし	2,600,000	8,000,000	MMT/TLVステーション MMT・TLV入力:RJ-45 1系統 1000BASE-T, MMT・TLV出力:RJ-45 1系統 1000BASE-T, 内蔵HDD容量:500GB, 時刻同期:RJ-45 1系統 100BASE-TX/10BASE-T, Op.S01:アナライザ機能.S02:モニタ機能
CATV測定器							
デジタルサービスアナライザ	Viaviソリューションズ	DSAM6300	24070100	なし	230,000	2,082,000	DSA6300ISDBTPKG2 周波数レンジ:4~1000MHz,レベル測定レンジ:-40~+60dBmV, 分解能:0.1dB 64/128/256QAM,OFDM各測定機能.DOCSSIS3.0対応, DQI測定 VoIP測定 QAMインテグレーション機能.Gig-Eポート搭載, ブラウザ機能.上り/下りスリーブ測定機能 Op.フィールドビュー(型名:1019-00-1495), DSAM用PCソフトウェア(型名:1010-00-0926), DSAM用ハイキャパシタリーバッテリー(型名:1019-00-1564 予備バッテリー1個)本体には1個標準付属
デジタル擬似交換機							
PRIネットワークシミュレータ	甲賀電子	PNS1502P	32271400	なし	500,000	1,400,000	ISDN擬似交換機, PRIネットワークシミュレータ, INS1500(T点)×2回線.Bch回線交換.専用線, メーカー製品型名はKG3004